



# Semáforos de Aluminio

Especificaciones Técnicas



## Especificaciones Técnicas

Cada semáforo vehicular está compuesto por un número completo de secciones de señales idénticas, sostenidas conjuntamente y en forma rígida como una unidad ininterrumpida homologa. Cada sección es independiente y completa.

### Cuerpo de la Sección

Cada cuerpo de sección es una pieza única de una aleación de aluminio resistente a la corrosión. Del lado izquierdo de la sección se ubican dos bisagras. Por la parte superior e inferior posee su abertura de acceso de bocas dentadas. Cada sección de señal esta fijo en forma rígida una sobre otra por medio de bulones y arandelas de ensamble bicromatizadas, de modo tal que cada sección puede ser girada sobre un eje vertical y orientado a cada ángulo con respecto a la sección adyacente.

Los semáforos cuentan con las dimensiones normalizadas de forma tal de alojar en su interior todo tipo y modelos de Ópticas a LEDs.



Dentado Antideslizamiento



Cierre Mariposa



Cierre Antivandálico



Semáforo de Aluminio de 1x300 + 2x200 mm alojando en su interior ópticas a LEDs del tipo Multipunto.



Semáforo de Aluminio de 3x300 mm alojando en su interior ópticas a LEDs del tipo Multipunto.

#### • Puerta

La puerta de cada sección es una única pieza de aleación de aluminio resistente a la corrosión. La puerta se encuentra fija al gabinete por medio de dos bisagras. Las puertas son fácilmente removibles sin la utilización de ninguna herramienta en especial.

Un burlete de neoprene ubicado en el perímetro interno de la misma hace de sello hermético logrando ser resistente a los agentes atmosféricos y al polvo ambiente.

#### • Viseras

Las viseras son de forma cerrada 80% de círculo completo o en forma de cutaway. Estas se encuentran compuestas por una lámina de aluminio resistente a la corrosión.

#### • Sistema Constructivo

El sistema constructivo se encuentra basado en el uso de piezas encastrables de modo de poder construir semáforos con la cantidad de secciones necesarias.

De igual manera sucede con el color del policarbonato. Los semáforos podrán ser ensamblados con Cuerpos y Puertas ya sean en color Amarillo o color Negro de acuerdo a la necesidad del cliente.



## Semáforo Para Cruce Peatonal



Semáforo 2x210x210 mm Peatonal Animado

## Semáforo Para Ciclovía



Semáforo 2x200 mm Para Ciclistas

## Accesorios

Arandela de union en Neoprene



Arandela de ensamble zincada



Tapón



Tapón con Prensacable



## Semáforos Vehiculares Con Opticas a LEDs



Semáforo de Aluminio 1x300 + 2x200 mm con Opticas a LEDs Multipunto



Semáforo de Aluminio 3x200 mm Con Opticas a LEDs Multipunto



Semáforo de Aluminio con Cuenta Regresiva Diámetro 300 mm

